

	ÜRÜN TANIMI / PRODUCT DESCRIPTION	DOKÜMAN NO DOCUMENT NO. YAYIN TARİHİ RELEASE DATE REVİZYON TARİHİ REVISION DATE REVİZYON NO REVISION NO. SAYFA NO PAGE NO.	ÜT-23 20.07.2026 - 0
---	--	---	-------------------------------

MALZEME ADI MATERIAL NAME	A KALİTE FLAKE / A QUALITY FLAKE	REFERANS REFERENCE																																							
MALZEME TANIMI MATERIAL DESCRIPTION	Max. %5 Gıda dışı içeren kullanılmış PET malzemelerinin otomatik ayıklama işlemlerinden geçerek, kırılması ve yıkanması ile elde edilen yarımamuldür. / It is the product obtained by breaking and washing Post Consumer PET materials containing max. 5% non-food through automatic sorting processes.	SEKTÖREL BİLGİ SECTORAL INFORMATION																																							
FİZİKSEL VE DUYUSAL ÖZELLİKLER PHYSICAL AND SENSORY PROPERTIES	<table><tr><td>Renk / Color</td><td>:</td><td>Beyaz şeffaf, mavi şeffaf / White transparent, blue transparent</td></tr><tr><td>Yapı / Structure</td><td>:</td><td>Katı / Solid</td></tr><tr><td>Koku / Odour</td><td>:</td><td>Kokusuz / Odourless</td></tr><tr><td>Nem / Humidity</td><td>:</td><td>Max. %1,00 (ISO 15512)</td></tr><tr><td>PVC İçeriği / PVC Content</td><td>:</td><td>Max. 10 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)</td></tr><tr><td>Metal İçeriği / Metal Content</td><td>:</td><td>Max. 5 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)</td></tr><tr><td>Poliolefin / Polyolefin</td><td>:</td><td>Max. 3 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)</td></tr><tr><td>Etiket İçeriği / Label Content</td><td>:</td><td>Max. 100 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)</td></tr><tr><td>Toplam Diğer / Total Other</td><td>:</td><td>Max. 400 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)</td></tr><tr><td>Bulk Yoğunluğu / Bulk Density</td><td>:</td><td>Min: 290 gr/Lt Max:330 gr/Lt (ISO 12418-2:2012 ANNEX B)</td></tr><tr><td>pH</td><td>:</td><td>7,5 - 6,5 (ISO 12418-2:2012 ANNEX D)</td></tr><tr><td>Elek Analizi / Sieve Analysis</td><td>:</td><td>Elek/Sieve : >8,5 mm Max. %0,9 - Min. %0,3 Elek/Sieve : >4 mm Max. %65 - Min. %40 Elek/Sieve : >3 mm Max %30 - Min. %15 Elek/Sieve : >1 mm Max. %20 - Min. %5 Elek/Sieve : <1 mm Max.%1 (ASTM D1921-18)</td></tr><tr><td>Şeffaf-Mavi PET Oranı Transparent-Blue PET Ratio</td><td>:</td><td>Şeffaf / White transparent Max.%95; Mavi/blue transparent Max. %15 (In-house)</td></tr></table>	Renk / Color	:	Beyaz şeffaf, mavi şeffaf / White transparent, blue transparent	Yapı / Structure	:	Katı / Solid	Koku / Odour	:	Kokusuz / Odourless	Nem / Humidity	:	Max. %1,00 (ISO 15512)	PVC İçeriği / PVC Content	:	Max. 10 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)	Metal İçeriği / Metal Content	:	Max. 5 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)	Poliolefin / Polyolefin	:	Max. 3 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)	Etiket İçeriği / Label Content	:	Max. 100 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)	Toplam Diğer / Total Other	:	Max. 400 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)	Bulk Yoğunluğu / Bulk Density	:	Min: 290 gr/Lt Max:330 gr/Lt (ISO 12418-2:2012 ANNEX B)	pH	:	7,5 - 6,5 (ISO 12418-2:2012 ANNEX D)	Elek Analizi / Sieve Analysis	:	Elek/Sieve : >8,5 mm Max. %0,9 - Min. %0,3 Elek/Sieve : >4 mm Max. %65 - Min. %40 Elek/Sieve : >3 mm Max %30 - Min. %15 Elek/Sieve : >1 mm Max. %20 - Min. %5 Elek/Sieve : <1 mm Max.%1 (ASTM D1921-18)	Şeffaf-Mavi PET Oranı Transparent-Blue PET Ratio	:	Şeffaf / White transparent Max.%95; Mavi/blue transparent Max. %15 (In-house)	İŞLETME BİLGİSİ BUSINESS KNOW-HOW
Renk / Color	:	Beyaz şeffaf, mavi şeffaf / White transparent, blue transparent																																							
Yapı / Structure	:	Katı / Solid																																							
Koku / Odour	:	Kokusuz / Odourless																																							
Nem / Humidity	:	Max. %1,00 (ISO 15512)																																							
PVC İçeriği / PVC Content	:	Max. 10 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)																																							
Metal İçeriği / Metal Content	:	Max. 5 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)																																							
Poliolefin / Polyolefin	:	Max. 3 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)																																							
Etiket İçeriği / Label Content	:	Max. 100 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)																																							
Toplam Diğer / Total Other	:	Max. 400 ppm (ISO 12418-2:2012 ANNEX A)																																							
Bulk Yoğunluğu / Bulk Density	:	Min: 290 gr/Lt Max:330 gr/Lt (ISO 12418-2:2012 ANNEX B)																																							
pH	:	7,5 - 6,5 (ISO 12418-2:2012 ANNEX D)																																							
Elek Analizi / Sieve Analysis	:	Elek/Sieve : >8,5 mm Max. %0,9 - Min. %0,3 Elek/Sieve : >4 mm Max. %65 - Min. %40 Elek/Sieve : >3 mm Max %30 - Min. %15 Elek/Sieve : >1 mm Max. %20 - Min. %5 Elek/Sieve : <1 mm Max.%1 (ASTM D1921-18)																																							
Şeffaf-Mavi PET Oranı Transparent-Blue PET Ratio	:	Şeffaf / White transparent Max.%95; Mavi/blue transparent Max. %15 (In-house)																																							
AMBALAJLAMA METODU PACKAGING METHOD	Big Bag çuvalları ile palet üstünde saklanır. / Stored on pallet with Big Bag sacks.	İŞLETME BİLGİSİ BUSINESS KNOW-HOW																																							
DEPOLAMA STORAGE	Rutubetsiz, koku ve güneş ışığı almayan, kuru ve serin koşullarda depolanmalıdır. / It should be stored in dry and cool conditions without moisture, odour and sunlight.	İŞLETME BİLGİSİ BUSINESS KNOW-HOW																																							