

		ÜRÜN TANIMI / PRODUCT DESCRIPTION		DOKÜMAN NO	ÜT-03
				YAYIN TARİHİ	20.07.2026
				REVİZYON TARİHİ	-
				REVİZYON NO	0
				SAYFA NO	1/1
ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	PET/PE SHEET			REFERANS REFERENCE	
ÜRÜN TİPİ PRODUCT TYPE	PET+PE/SEAL			FİRMA BİLGİSİ COMPANY INFORMATION	
ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	APET-LEV-TK3			FİRMA BİLGİSİ COMPANY INFORMATION	
ÜRÜN TANIMI PRODUCT DEFINITION	ORJİNAL PET RESİN MALZEMESİ KULLANILARAK EKSTRÜKSİYON VE KALENDERLEME İŞLEMİ İLE OLUŞAN PET LEVHAYA LAMİNASYON ÜNİTESİNDE LEVHANIN ALT KISMINA PE KAPLAMA MALZEMESİNİN ISI VE ELEKTROSTATİK İLE BİRLEŞTİRİLMESİ İLE OLUŞAN ÜRÜNDÜR. IT IS THE PRODUCT FORMED BY COMBINING THE PE COATING MATERIAL WITH HEAT AND ELECTROSTATICS IN THE LOWER PART OF THE PLATE IN THE LAMINATION UNIT TO THE PET PLATE FORMED BY EXTRUSION AND CALENDERING PROCESS BY USING ORIGINAL PET RESIN MATERIAL.			SEKTÖREL BİLGİ SECTORAL INFORMATION	
FİZİKSEL VE DUYUSAL ÖZELLİKLER PHYSICAL AND SENSORY FEATURES	KALINLIK THICKNESS	:	150 µm - 500 µm ± %5; 501 µm - 1150 µm ± %3	İŞLETME BİLGİSİ BUSINESS KNOW-HOW	
	GENİŞLİK WIDTH	:	250 mm - 1950 (± 1) mm		
	YOĞUNLUK DENSITY	:	1,34 g/cm3 ±0,02 (PET İÇİN / FOR PET)		
	SİLİKON YÖNÜ SILICONE DIRECTION	:	SİLİKON UYGULAMASI TEK YÖNLÜ VEYA HİÇ OLMAYABİLİR. / SILICONE APPLICATION MAY BE ONE-WAY OR NOT AT ALL.		
	YAPI STRUCTURE	:	BÜKÜLEBİLEN KATI PLASTİK / FLEXIBLE SOLID PLASTIC		
	KOKU ODOUR	:	KOKUSUZ / ODOUR FREE		
	RENK COLOUR	:	MÜŞTERİ TALEBİNE BAĞLI / DEPENDENT ON CUSTOMER REQUEST		
	GERİ DÖNÜŞÜM MALZEME BİLGİSİ RECYCLING MATERIAL INFORMATION	:	GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ İÇERMEZ. / DOES NOT CONTAIN RECYCLING MATERIALS.		
	GENEL GENERAL	:	Yüzeyde hava kabarcığı, dalgalanma, siyah nokta, kir ve toz olmamalıdır ve gönderilen şahit numuneye uygun olmalıdır. The surface must be free of air bubbles, ripples, black spots, dirt and dust and must be in accordance with the submitted witness sample.		
AMBALAJLAMA METODU PACKAGING METHOD	Müşteri siparişine göre değişkenlik gösterir. Genel olarak PET levha bobinleri tek tek seçilerek paletlere polyester çember ile sabitlenip, bütün halde streçlenir. Bobinler dış etkenlerden korunacak şekilde balonlu naylon ve karton ile uygulama yapılır. It varies according to customer order. In general, PET sheet coils are individually stretched and fixed to the pallets with polyester strapping and stretched as a whole. The coils are applied with bubble wrap and cardboard to protect them from external factors.			İŞLETME BİLGİSİ BUSINESS KNOW-HOW	
	MASURA ÇAPI CORE DIAMETER	:	~ 3 inc (76 mm) - ~6 inc (152 mm)		
	BOBİN ÇAPI COIL DIAMETER	:	Min: 400 mm Max:1150 mm		
	PAKETLEME PACKAGING	:	Müşteri siparişine göre değişkenlik gösterir. Varies according to customer order.		
DEPOLAMA STORAGE	Rutubetsiz, koku ve güneş ışığı almayan, kuru ve serin koşullarda depolanmalıdır. It should be stored in dry and cool conditions without moisture, odour and sunlight.			İŞLETME BİLGİSİ BUSINESS KNOW-HOW	