

ÜRÜN TANIMI / PRODUCT DESCRIPTION

DOKUMAN NO / DOCUMENT NUMBER	ÜT-18
YAYIN TARİHİ / RELEASE DATE	20.07.2026
REVİZYON TARİHİ / REVISION DATE	-
REVİZYON NO / REVISION NO	0
SAYFA NO / PAGE NO.	1/1

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	FG RPET PELLET 80	REFERANS REFERENCE																						
RECYCLASS REFERANS NO RECYCLASS REFERENCE NO	RPET PELLET-2	FİRMA BİLGİSİ COMPANY INFORMATION																						
ÜRÜN TANIMI PRODUCT DEFINITION	PET FLAKE MALZEMESİ KULLANILARAK EKSTRÜKSİYON VE DEKONTAMİNASYON İŞLEMİ İLE OLUŞAN PELET ÜRÜNDÜR. IT IS A PELLET PRODUCT FORMED BY EXTRUSION AND DECONTAMINATION PROCESS USING PET FLAKE MATERIAL.	SEKTÖREL BİLGİ SECTORAL INFORMATION																						
FİZİKSEL VE DUYUSAL ÖZELLİKLER PHYSICAL AND SENSORY FEATURES	<table><tr><td>PELLET ŞEKLİ PELLET SHAPE</td><td>: KÜRESEL SPHERICAL</td></tr><tr><td>PELLET BÜYÜKLÜĞÜ PELLET SIZE</td><td>: 1,5 GR'DA 90-100 ADET PELLET 90-100 PELLETS IN 1.5 GR</td></tr><tr><td>YAPI STRUCTURE</td><td>: KATI THICK</td></tr><tr><td>KOKU ODOR</td><td>: KOKUSUZ ODORLESS</td></tr><tr><td>RENK COLOUR</td><td>: L*: ≥70 a*: ≥-3 b*: ≤5</td></tr><tr><td>İÇSEL VİSKOZİTE INTRINSIC VISCOSITY</td><td>: 0,80 DL/G ± 0,02</td></tr><tr><td>NEM İÇERİĞİ MOISTURE CONTENT</td><td>: MAX: % 0,2</td></tr><tr><td>PET TOZU PET POWDER</td><td>: MAX : 100 ppm</td></tr><tr><td>SİYAH NOKTALAR BLACK SPECKS</td><td>0,5 mm<Dia<1 mm (5%/5 kg) 1 mm<Dia<2 mm (1%/5 kg) >2 mm (0%/5 kg)</td></tr><tr><td>GERİ DÖNÜŞÜM MALZEME BİLGİSİ RECYCLING MATERIAL INFORMATION</td><td>: %100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMEDİR. IT IS 100% RECYCLED MATERIAL.</td></tr><tr><td>GENEL GENERAL</td><td>: Yüzeyde hava kabarcığı, dalgalanma, siyah nokta, kir ve toz olmamalıdır ve gönderilen şahit numuneye uygun olmalıdır. There should be no air bubbles, ripples, black spots, dirt or dust on the surface and it should be in accordance with the reference sample sent.</td></tr></table>	PELLET ŞEKLİ PELLET SHAPE	: KÜRESEL SPHERICAL	PELLET BÜYÜKLÜĞÜ PELLET SIZE	: 1,5 GR'DA 90-100 ADET PELLET 90-100 PELLETS IN 1.5 GR	YAPI STRUCTURE	: KATI THICK	KOKU ODOR	: KOKUSUZ ODORLESS	RENK COLOUR	: L*: ≥70 a*: ≥-3 b*: ≤5	İÇSEL VİSKOZİTE INTRINSIC VISCOSITY	: 0,80 DL/G ± 0,02	NEM İÇERİĞİ MOISTURE CONTENT	: MAX: % 0,2	PET TOZU PET POWDER	: MAX : 100 ppm	SİYAH NOKTALAR BLACK SPECKS	0,5 mm<Dia<1 mm (5%/5 kg) 1 mm<Dia<2 mm (1%/5 kg) >2 mm (0%/5 kg)	GERİ DÖNÜŞÜM MALZEME BİLGİSİ RECYCLING MATERIAL INFORMATION	: %100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMEDİR. IT IS 100% RECYCLED MATERIAL.	GENEL GENERAL	: Yüzeyde hava kabarcığı, dalgalanma, siyah nokta, kir ve toz olmamalıdır ve gönderilen şahit numuneye uygun olmalıdır. There should be no air bubbles, ripples, black spots, dirt or dust on the surface and it should be in accordance with the reference sample sent.	İŞLETME BİLGİSİ BUSINESS KNOW-HOW
PELLET ŞEKLİ PELLET SHAPE	: KÜRESEL SPHERICAL																							
PELLET BÜYÜKLÜĞÜ PELLET SIZE	: 1,5 GR'DA 90-100 ADET PELLET 90-100 PELLETS IN 1.5 GR																							
YAPI STRUCTURE	: KATI THICK																							
KOKU ODOR	: KOKUSUZ ODORLESS																							
RENK COLOUR	: L*: ≥70 a*: ≥-3 b*: ≤5																							
İÇSEL VİSKOZİTE INTRINSIC VISCOSITY	: 0,80 DL/G ± 0,02																							
NEM İÇERİĞİ MOISTURE CONTENT	: MAX: % 0,2																							
PET TOZU PET POWDER	: MAX : 100 ppm																							
SİYAH NOKTALAR BLACK SPECKS	0,5 mm<Dia<1 mm (5%/5 kg) 1 mm<Dia<2 mm (1%/5 kg) >2 mm (0%/5 kg)																							
GERİ DÖNÜŞÜM MALZEME BİLGİSİ RECYCLING MATERIAL INFORMATION	: %100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMEDİR. IT IS 100% RECYCLED MATERIAL.																							
GENEL GENERAL	: Yüzeyde hava kabarcığı, dalgalanma, siyah nokta, kir ve toz olmamalıdır ve gönderilen şahit numuneye uygun olmalıdır. There should be no air bubbles, ripples, black spots, dirt or dust on the surface and it should be in accordance with the reference sample sent.																							
AMBALAJLAMA METODU PACKAGING METHOD	95x95x125 cm Logolu Big Bag çuvalıları ile tahta palet üstünde saklanır. It is stored on wooden pallets in 95x95x125 cm logoed Big Bags.	İŞLETME BİLGİSİ BUSINESS KNOW-HOW																						
DEPOLAMA STORAGE	Rutubetsiz, koku ve güneş ışığı almayan, kuru ve serin koşullarda depolanmalıdır. It should be stored in dry and cool conditions, away from moisture, odor and sunlight.	İŞLETME BİLGİSİ BUSINESS KNOW-HOW																						